

(別表1)坂ノ市中学校一時使用教室棟賃貸借 外部・内部仕上、機器表

名称	外部	内部					
		普通教室	便所	昇降口	階段室	廊下	渡り廊下
基礎	普通教室棟:鉄筋コンクリート造布基礎						鉄筋コンクリート造独立基礎
	(見え掛かり部分:打放し(B種))						
土間	普通教室棟:床パネル			一部土間GL			コンクリート刷毛引仕上
	(構造用合板 t=12+桟木90×30 @300)			かまち(SUS) t=2.0			土間コンクリート t=100
	大引き:木製 75×75 @900 防腐防蟻処理			スロープ(刷毛引き仕上)を設けること			(ワイヤーメッシュφ6×150×150)
	東:木製 75×75 @900 防腐防蟻処理			ポーチ(刷毛引き仕上)を設けること			砕石 t=100
	東石:既製コンクリート製 150×150×120 @900						
昇降口:一部土間GL							
床		織布積層発泡層付長尺塩ビシート張 t=3.5	織布積層発泡層付長尺塩ビシート張 t=3.5(耐湿)	織布積層発泡層付長尺塩ビシート張 t=3.5	鼻先ノンスリップ 階段用塩ビシート張 t=3.5	織布積層発泡層付長尺塩ビシート張 t=3.5	
		下地:ラワン合板 t=5.5	下地:ラワン合板 t=5.5	下地:ラワン合板 t=5.5	下地:合板 t=12.0	下地:ラワン合板 t=5.5	
		床パネル	床パネル	床パネル		床パネル	
巾木		ソフト巾木 H=60	ソフト巾木 H=60	ソフト巾木 H=60	ソフト巾木 H=60	ソフト巾木 H=60	
壁	外装パネル:	壁パネル表し(カラーガルバリウム鋼板)	壁:壁パネル表し(カラーガルバリウム鋼板)	壁パネル表し(カラーガルバリウム鋼板)	壁パネル表し(カラーガルバリウム鋼板)	壁パネル表し(カラーガルバリウム鋼板)	両側:H1,000mm以上の壁パネルを設置
	(外部 カラーガルバリウム鋼板 t=0.5)	間仕切部:ビニルクロス	間仕切:ケイカル板(EP-G塗装)	間仕切部:ビニルクロス	間仕切部:ビニルクロス	間仕切部:ビニルクロス	
	(内部 カラーガルバリウム鋼板 t=0.5)	下地:石膏ボード t=15.0	腰壁:ケイカル板(EP-G塗装)	下地:石膏ボード t=15.0	下地:石膏ボード t=15.0	下地:石膏ボード t=15.0	
	(芯 発砲硬質ウレタン t=35~40)	一部掲示クロス	下地:ラワン合板 T1	グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	
	間仕切壁:	下地:ラワン合板 t=5.5 T2	グラスウール24K t=50				
パネル式(廊下~教室)、界壁構造	グラスウール24K t=50						
天井		化粧石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5	
		(軽鉄天井下地 19型 直張用@225)	(軽鉄天井下地 19型 直張用@225)	(軽鉄天井下地 19型 直張用@225)	(軽鉄天井下地 19型 直張用@225)	(軽鉄天井下地 19型 直張用@225)	
		グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	
天井高		2,700以上	2,700以上	2,700以上	2,700以上	2,700以上	
屋根	折版カラーガルバリウム鋼板 t=0.6			庇を設けること			折版カラーガルバリウム鋼板 t=0.6
	(H=80、裏面ベフ貼 t=4.0音鳴低減仕様)						
建具		アルミサッシ引違窓	アルミ引違窓	アルミ引違戸	アルミ引違戸	アルミサッシ引違窓、アルミサッシ引戸	
		強化複層ガラス(4+A12+4)	強化ガラス t=4.0	強化ガラス t=4.0	強化ガラス t=4.0	強化複層ガラス(4+A12+4)	
		外手摺(鋼製)				外手摺(鋼製)	
		遮熱フィルム張り				遮熱フィルム張り	
階段・滑り台	避難用滑り台				鉄骨階段:有効幅1,400 踏面260 蹴上160		
					踏面ノンスリップ 踊り場や蹴込を除く		
種・金物	土台水切:カラーガルバリウム鋼板						軒樋:塩ビ製角樋120×90 @1,000以内
	軒樋:塩ビ製角樋120×90 @1,000以内						縦樋:塩ビ製75φ
	縦樋:塩ビ製75φ						
	掴み金物SUS:@1,200以内						
電気工事		照明器具:9台(LED43.1W)	照明器具:4台(LED43.1W)	照明器具:6台(LED43.1W)	照明器具:2台(LED43.1W)	照明器具:10台(LED20.6W)	照明器具:4台(LED43.1W)
		黒板灯:2台(LED20.6W)	コンセント:男女各1か所	壁掛けスピーカー:アッテネーター共	照明器具:3路スイッチ	照明器具:3路スイッチ	
		壁付換気扇:2台	壁付換気扇:男女各1台	時計(電波修正機能付きの壁掛け型):1か所			
		コンセント:3か所(前面)					
		コンセント:2か所(背面)					
		壁掛けスピーカー:アッテネーター共					
		時計(電波修正機能付きの壁掛け型):1か所					
	放送配線、テレビ配線、非常警報配線、LAN配管						
給排水工事			男子:6台(小便器)(ストール型)			3口シンク:各階2台	
			男子:和式1台、洋式2台(大便器)				
			男子:1台(3口シンク・掃除流し)				
			女子:和式1台、洋式4台(大便器)				
			女子:1台(3口シンク・掃除流し)				
空調設備		天吊型5馬力冷暖房:2基					
雑工事	空調室外機置場囲い:	カーテン(シングル):2か所	鏡:男女各2か所	掲示板:2箇所	掲示板:1箇所(踊り場)		防滑マットを設置
	UNネットフェンスH=1,800(両開き戸)	カーテンレール(シングル):2か所					
		壁掛けフック:48箇所					
備品借上		正面黒板(UD W3,600xH1,200):1台	室名札(突出型):男女各1台	下足箱(40人/1クラス×5クラス分以上)			
		背面黒板(平面 W1,800xH900):1台	ライニング	傘立て(40人/1クラス×5クラス分以上)			
		行事用黒板(平面 W1,200xH900):1台	トイレブース(高圧メラニン化粧板)				
		室名札(突出型):1台	目隠しトイレブース				
		教師用ロッカー(テレビ台兼用):1台	掃除用具入れ:男女各1台				
		生徒用ロッカー:1台					
		清掃器具用入れ:1台					

※備品等の数は、各部屋あたりの数