


大分市告示第21号

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定により、特定施設の設置許可申請があったので、その概要を次のとおり告示する。

なお、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を、大分市環境部環境対策課及び大分市ホームページにおいて告示の日から3週間縦覧に供する。

2026年（令和8年）1月20日

大分市長 足立 信也



申請の概要

- (1) 申請者の氏名又は名称及び住所
住友化学株式会社 大分工場
工場長 瀧 敏晃
大分市大字鶴崎2200番地
- (2) 工場又は事業場の名称及び所在地
住友化学株式会社 大分工場
大分市大字鶴崎2200番地
- (3) 特定施設に関する事項

種 類		35号 ロ 分離施設		35号 イ 蒸留施設		
能 力		21.5m ³		21.5m ³		
寸 法		直径 2700mm×高さ 4450mm		直径 2700mm×高さ 4450mm		
工 事 着 手 予 定 年 月 日		2026年(令和8年)3月9日		2026年(令和8年)3月9日		
工 事 完 成 予 定 年 月 日		2026年(令和8年)3月31日		2026年(令和8年)3月31日		
使 用 開 始 予 定 年 月 日		2026年(令和8年)4月1日		2026年(令和8年)4月1日		
操業の形態		バッチ生産		バッチ生産		
使用時間間隔		1バッチ/日		1バッチ/日		
1 日 当 た り の 使 用 時 間		24 時間		24 時間		
使 用 の 季 節 的 変 動		なし		なし		
汚水等の 1日当たりの量		単 位	通常	最大	通常	最大
		m ³ /日	3.5	4.0	3.5	4.0
汚水等の汚染状態	項 目	単 位	通常	最大	通常	最大
	水素イオン 濃度指数	pH	—	—	—	—
	生物化学的 酸素要求量	mg/L	—	—	—	—
	化学的 酸素要求量	mg/L	360000	400500	360000	400500
	浮遊物質量	mg/L	—	—	—	—
	窒素含有量	mg/L	90	100	90	100
	磷含有量	mg/L	562	625	562	625

種 類		35号 イ 蒸留施設	35号 イ 蒸留施設			
能 力		16m³	15.5m³			
寸 法		直径 2440mm×高さ 4020mm	直径 2440mm×高さ 4020mm			
工 事 着 手 予 定 年 月 日		2026年(令和8年)3月31日	2026年(令和8年)3月31日			
工 事 完 成 予 定 年 月 日		2026年(令和8年)3月31日	2026年(令和8年)3月31日			
使 用 開 始 予 定 年 月 日		2026年(令和8年)4月1日	2026年(令和8年)4月1日			
操業の形態		バッチ生産	バッチ生産			
使用時間間隔		1バッチ/日	1バッチ/日			
1 日 当 た り の 使 用 時 間		24 時間	24 時間			
使 用 の 季 節 的 変 動		なし	なし			
汚水等の 1日当たりの量		単 位	通常	最大	通常	最大
		m³/日	—	—	—	—
汚 水 等 の 汚 染 状 態	項 目	単 位	通常	最大	通常	最大
	水素イオン 濃度指数	pH	—	—	—	—
	生物化学的 酸素要求量	mg/L	—	—	—	—
	化学的 酸素要求量	mg/L	—	—	—	—
	浮遊物質量	mg/L	—	—	—	—
	窒素含有量	mg/L	—	—	—	—
	磷含有量	mg/L	—	—	—	—

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

種 類			総合排水処理施設			
処 理 の 方 式			油分離、中和、活性汚泥処理、脱磷処理			
能 力			BOD 23.1 t／日			
構 造			コンクリート製			
主 要 寸 法			曝気槽 12,000 m ³ 、沈殿槽4基 合計 13,350 m ³			
工 事 着 手 予 定 年 月 日			既 設			
工 事 完 成 予 定 年 月 日			既 設			
使 用 開 始 予 定 年 月 日			既 設			
1 日 当 た り の 使 用 時 間			24 時間（季節変動なし）			
汚 水 等 の 汚 染 状 態 の 値 及 び 量	項 目	単 位	通 常		最 大	
			処理前	処理後	処理前	処理後
	水素イオン濃度指数	pH	2 ～ 12	5.8 ～ 8.6	2 ～ 12	5.8 ～ 8.6
	生物化学的酸素要求量	mg／L	940	15	1,200	20
	化学的酸素要求量	mg／L	1,000	40	1,300	45
	浮遊物質量	mg／L	110	20	130	25
	窒素含有量	mg／L	360	8	500	10
	磷含有量	mg／L	100	3	200	5
	ジクロロメタン	mg／L	0.04未満	0.04未満	0.04	0.04
	ふっ素	mg／L	15	6	20	7
	ダイオキシン類	pg-TEQ／L	2未満	2未満	2	2
	1日あたりの汚水等の量		m ³ ／日	16,460	85,000	16,460

(5) 排水の量及び汚染状態の値

排水口		No. 1		No. 2、3		
1日あたりの 排水の量	単 位	通 常	最 大	通 常	最 大	
	m ³ /日	85,000	90,000	25,000	47,500	
汚水等の汚染状態	項 目	単 位	通 常	最 大	通 常	最 大
	水素イオン濃度指数	pH	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6	5.8 ～ 8.6
	生物化学的酸素要求量	mg/L	15	20	—	—
	化学的酸素要求量	mg/L	40	45	5	7
	浮遊物質量	mg/L	20	25	20	25
	窒素含有量	mg/L	8	10	1 以下	1
	磷含有量	mg/L	3	5	1 以下	1
	油 分	mg/L	0.5	0.5	—	—
	フェノール	mg/L	0.2	0.2	—	—
	シアン	mg/L	検出されない	検出されない	—	—
	ふっ素	mg/L	6	7	—	—
	ジクロロメタン	mg/L	0.04	0.04	—	—
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.012	0.012	—	—
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.02	0.02	—	—
	ほう素	mg/L	3	3	—	—
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	2	2	—	—
放 流 先		乙津川		鶴崎泊地		