

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 7 年 6 月 18 日

大分市長 足立 信也 殿

届出者
住 所 福岡県福岡市中央区渡辺通り二丁目1番82号
氏 名 九州電力送配電株式会社
代表取締役社長 今村 弘
電話番号 092-761-3340(代)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和6年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	九州電力送配電株式会社 大分支社 下郡倉庫			
保管事業場の所在地	大分県大分市大字下郡 1 1 9 9 番地 1			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	大分支社 電力部 変電工事グループ長 谷口 浩之	電話番号	0 9 7 - 5 3 7 - 8 2 9 8	
保管の場所	大分県大分市大字下郡 1 1 9 9 番地 1			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処分業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者	型式	製造年月	表示記		台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		
R2-005-1/1	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	2.48kg	低濃度	ペール缶 (20L)	囲い有 (屋内)	混在	無し		田の湯ss 2号配変1次側Bg漏 油 PCB濃度:未検査



番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予 定年月	量		濃度 区分	保管の状況				処 分 業 者 と の 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者	型式	製造年月	表示記		台数又は 容器の数	総 重 量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の別	漏れ等 のおそれ		
R4-001-1/7	㉓ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	4.02kg	低濃度	ペール缶 (200)	囲い有 (屋内)	混在	無し		管内ss 油中ガス分析 PCB濃度:63mg/kg
R4-001-2/7	㉓ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	3.4kg	低濃度	ペール缶 (200)	囲い有 (屋内)	混在	無し		管内ss 油中ガス分析 PCB濃度:63mg/kg
R4-001-3/7	㉓ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	4.38kg	低濃度	ペール缶 (200)	囲い有 (屋内)	混在	無し		管内ss 油中ガス分析 PCB濃度:63mg/kg
R4-002-1/1	㉔ その他 (感温部)	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	9.52kg	低濃度	ペール缶 (200)	囲い有 (屋内)	分別	無し		金池ss 総合更新 (旧2号変圧器) PCB濃度:2.9mg/kg
R4-003-1/1	㉕ コンデンサー (3kg未満)	0.5μF 500WVAC 1μF 250WVAC 1μF 500WVAC 3.5μF 250WVAC 0.75μF 250WVAC 0.05μF 250WVAC 0.4μF 500WVAC 3.5μF 250WVAC 0.75μF 250WVAC 0.05μF 250WVAC 0.4μF 500WVAC 3.5μF 250WVAC 0.75μF 250WVAC 0.05μF 250WVAC 0.4μF 500WVAC	㊦マルコン ㊦マルコン ㊦マルコン ㊦マルコン ㊦マルコン ㊦マルコン ㊦ニチコン ㊦マルコン ㊦マルコン ㊦マルコン ㊦ニチコン ㊦マルコン ㊦マルコン ㊦マルコン ㊦ニチコン	50SM-05 25SM-10 50SM-10 25MAX355U 25SM-075 25SM-005 Y5W6P 25MAX355U 25SM-075 25SM-005 Y5W6P 25MAX355U 25SM-075 25SM-005 Y5W6P	1983年(3個) 1981年(1個) 1979年(3個) 1979年(2個) 1979年(2個) 1979年(2個) 1979年(1個) 1983年(2個) 1983年(2個) 1983年(2個) 1983年(1個) 1983年(2個) 1983年(2個) 1983年(2個) 1983年(1個)	No PCB's — — — No PCB's No PCB's — — No PCB's No PCB's — — No PCB's No PCB's —		ペール缶 20L 1本	3.16kg	低濃度	ペール缶 (200)	囲い有 (屋内)	分別	無し		女子畑ss 保全技術保護装置 研修設備除却工事

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処分業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者	型式	製造年月	表示記		台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		
R4-004-1/1	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	4.08kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	混在	無し		日岡ss 1号配変調電洗浄 PCB濃度:0.7mg/kg
R4-006-1/3	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	4.18kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	混在	無し		王子ss 1号送変2次側ブッシング漏油修繕 PCB濃度:400mg/kg
R4-006-2/3	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	5.62kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	混在	無し		王子ss 1号送変2次側ブッシング漏油修繕 PCB濃度:400mg/kg
R4-006-3/3	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	6.1kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	混在	無し		王子ss 1号送変2次側ブッシング漏油修繕 PCB濃度:400mg/kg
R4-009-1/5	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	4.12kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	混在	無し		管内ss 油中ガス分析 PCB濃度:400mg/kg
R4-009-2/5	㊸ その他 (金属容器)	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	2.8kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		管内ss 油中ガス分析 PCB濃度:400mg/kg
R4-010-1/2	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	2.0kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	混在	無し		管内ss 油中ガス分析 PCB濃度:63mg/kg
R5-001-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	20μF 200V	㊸ マルコン	NLM-E2 020TPR	- (1個)	-		ペール缶 20L 1本	0.42kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		金池ss 本館照明器具修繕 工事
R5-002-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	2μF 600WVAC	㊸ ニチコン	ES6010 20SC1	- (4個)	-		ペール缶 20L 1本	0.48kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		大分管内変電所 電源装置整備 (2022)

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処分業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者	型式	製造年月	表示記		台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		
R5-004-1/2	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 250WVAC	⑫マルコン	25SM -10	- (1個)	No PCB's		ペール缶 20L 1本	0.07kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		中島ss他 66kV中島分岐線S +DT盤他取替工事 (中島ss)
R5-004-2/2	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 250WVAC	⑫マルコン	25SM -10	- (1個)	No PCB's		ペール缶 20L 1本	0.07kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		中島ss他 66kV中島分岐線S +DT盤他取替工事 (日岡ss)
R5-005-1/3	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	6.02kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	混在	無し		上野ss 2号配変課電洗浄
R5-005-2/3	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	5.80kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	混在	無し		上野ss 2号配変課電洗浄
R5-005-3/3	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	3.38kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	混在	無し		上野ss 2号配変課電洗浄
R5-006-1/5	㊸ その他 (チップ)	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	19.60kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		夜明ss 3号配変1次側 青相ブッシング漏 油
R5-006-2/5	㊸ その他 (チップ)	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	19.32kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		夜明ss 3号配変1次側 青相ブッシング漏 油
R5-006-3/5	㊸ その他 (チップ)	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	18.78kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		夜明ss 3号配変1次側 青相ブッシング漏 油
R5-006-4/5	㊸ その他 (チップ)	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	26.00kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		夜明ss 3号配変1次側 青相ブッシング漏 油

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処分業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者	型式	製造年月	表示記		台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		
R5-006-5/5	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	3.34kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	混在	無し		夜明ss 3号配変1次側 青相ブッシング漏 油
R6-001-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 500WVAC	㊸ニチコン	SH ES5 01010S	1990年 (1個)	-		ペール缶 20L 1本	0.06kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		王子ss 1号送変他撤去工 事
R6-002-1/1	㊸ ウェス	-	-	-	-	-		ペール缶 20L 1本	4.84kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	混在	無し		大山ss 1号主変課電洗浄
R6-004-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 250WVAC	㊸マルコン	25SM -10	1979年 (2個)	-		ペール缶 20L 1本	0.14kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		柿原ss 6kV阿蘇野川線D盤 他取替工事
R6-005-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 250WVAC	㊸マルコン	25SM -10	1986年 (6個)	-		ペール缶 20L 1本	0.44kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		小国ss 66kV小国線S盤他 取替工事
R6-006-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 250WVAC	㊸マルコン	25SM -10	1985年 (1個)	-		ペール缶 20L 1本	0.08kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		日出ss 6kV2号フィード盤 他取替工事
R6-007-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 250WVAC	㊸マルコン	25SM -10	1987年 (4個)	-		ペール缶 20L 1本	0.28kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		女子畑ss 66kV小国線S盤他 取替工事
R6-009-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	50μF 200V	㊸マルコン	NLM-E2 050TPR	1978年 (2個)	-		ペール缶 20L 1本	0.78kg	低濃度	ペール缶 (20ℓ)	囲い有 (屋内)	分別	無し		津久見ss 空調動力盤PCB含 有機器修繕工事

(日本工業規格 A列4番)

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				
R6-001-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 500WVAC	⑩ニチコン	SH ES5010 10S	1990年	-	ペール缶 20L 1本	0.06kg	低濃度	2024.4.4	他の事業場から の移動	王子ss 1号送変他撤去工 事
R6-002-1/1	㉓ ウェス	-	-	-	-	-	ペール缶 20L 1本	4.84kg	低濃度	2024.10.25	他の事業場から の移動	大山ss 1号主変課電洗浄
R6-004-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 250WVAC	⑫マルコン	25SM -10	1979年	-	ペール缶 20L 1本	0.14kg	低濃度	2024.11.5	他の事業場から の移動	柿原ss 6kV阿蘇野川線D 盤他取替工事
R6-005-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 250WVAC	⑫マルコン	25SM -10	1986年	-	ペール缶 20L 1本	0.44kg	低濃度	2024.11.21	他の事業場から の移動	小国ss 66kV小国線S盤他 取替工事
R6-006-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 250WVAC	⑫マルコン	25SM -10	1985年	-	ペール缶 20L 1本	0.08kg	低濃度	2024.12.5	他の事業場から の移動	日出ss 6kV2号フィーダ 盤他取替工事
R6-007-1/1	⑧ コンデンサー (3kg未満)	1μF 250WVAC	⑫マルコン	25SM -10	1987年	-	ペール缶 20L 1本	0.28kg	低濃度	2024.12.20	他の事業場から の移動	女子畑ss 66kV小国線S盤他 取替工事

(第4面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号	製品の種類	製品の型式等					量		所有終了 年月日	所有終了 理由	移動先の所在の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり重 量×台数)				
	該当なし											

- 備考
- この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
 - 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
 - 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
 - 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数ー」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28-001）を付すこと。なお、前回までの届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
 - 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
 - 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。
 - 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記入しなくて構わない。
 - 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握することができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。
 - 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
 - 「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。
 - 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること（例：「ドラム缶」、「なし」）。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

(第5面)

16. 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。
17. 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること(例:「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載すること。
18. 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19. 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場へ移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20. 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21. 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22. 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づき、記載するものである。
23. 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品をいう。
24. この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25. 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については記載しなくて構わない。
26. この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。)を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するためこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出すること。
27. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28. 都道府県知事が定める部数を提出すること。