

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

平成30年度

焼却施設の名称		佐野清掃センター 清掃工場						
項目 月 日	ごみの種類組成（乾燥wt%）							焼却量 (t / 月)
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニール・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
12月3日	51.7	0.0	24.8	7.4	8.8	4.9	2.4	7,340.8
項目 月 日	天 候	気 温	単 位 容 積 重 量	水 分	灰 分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量 (計算値)
	――	℃	kg / m ³	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal / kg
12月3日	雨	22.0	223	50.8	5.8	43.4	11.7	1,650

□. 燃焼ガス温度・集じん機流入ガス温度・一酸化炭素濃度

平成30年12月

焼却施設の名称	佐野清掃センター 清掃工場											
	燃焼ガス温度			集じん器入口ガス温度			CO：4時間平均値			O ₂ 濃度		
項目 日	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm
1日	—	920	897	—	160	153	—	0.2	0.2	—	9.3	9.9
2日	—	914	908	—	160	155	—	0.0	0.1	—	9.3	9.9
3日	—	914	904	—	160	157	—	0.0	0.1	—	9.4	9.9
4日	—	905	910	—	159	159	—	0.0	0.0	—	9.2	9.9
5日	—	911	901	—	160	152	—	0.3	0.0	—	9.4	9.9
6日	—	906	900	—	160	154	—	0.0	0.1	—	9.4	9.9
7日	—	912	915	—	160	158	—	0.0	0.1	—	9.3	9.9
8日	—	916	903	—	160	154	—	0.1	0.2	—	9.4	9.9
9日	—	914	901	—	160	151	—	0.3	0.2	—	9.5	9.9
10日	—	920	913	—	160	159	—	0.0	0.4	—	9.5	9.9
11日	—	907	900	—	159	153	—	0.2	0.2	—	9.1	9.9
12日	—	904	903	—	160	153	—	0.5	0.1	—	9.6	9.9
13日	—	911	901	—	160	154	—	0.0	0.0	—	9.2	9.9
14日	—	910	900	—	160	156	—	0.1	0.2	—	9.3	9.9
15日	—	907	905	—	159	158	—	0.1	0.1	—	9.3	9.9
16日	—	910	891	—	158	153	—	0.1	0.2	—	9.3	9.9
17日	—	914	894	—	160	153	—	0.2	0.3	—	9.2	9.9
18日	875	931	—	160	161	—	0.8	0.0	—	10.0	10.0	—
19日	890	903	—	160	159	—	0.8	0.1	—	9.8	9.4	—
20日	889	905	—	160	160	—	0.4	0.0	—	10.1	9.4	—
21日	894	907	—	160	160	—	0.1	0.1	—	10.3	9.4	—
22日	902	908	—	160	160	—	0.2	0.0	—	10.4	9.4	—
23日	901	901	—	160	159	—	0.3	0.0	—	10.3	9.2	—
24日	910	915	901	160	159	158	0.0	0.0	2.2	10.6	9.5	9.9
25日	917	—	897	160	—	157	0.0	—	0.3	10.6	—	9.9
26日	921	905	895	160	160	157	0.0	1.3	0.2	10.5	9.0	9.9
27日	908	900	901	160	160	159	0.0	0.0	0.2	10.5	9.4	9.9
28日	912	907	900	160	160	156	0.0	0.0	0.2	10.6	9.7	9.9
29日	911	915	904	160	160	159	0.0	0.1	0.0	10.8	9.7	9.9
30日	915	913	901	160	160	157	0.0	0.3	1.4	10.7	9.7	9.9
31日	909	911	896	160	160	154	0.0	0.1	2.0	10.8	9.8	9.9
最大値	921	931	915	160	161	159	0.8	1.3	2.2	10.8	10.0	9.9
最小値	875	900	891	160	158	151	0.0	0.0	0.0	9.8	9.0	9.9
平均値	904	911	902	160	160	156	0.2	0.1	0.3	10.4	9.4	9.9

ハ. ばいじんの除去

平成30年12月

焼却施設の 名称	佐野清掃センター 清掃工場			
	冷却設備にたい積したばいじんの除去		排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	
項目 日	ダスト除去量 t	その他 作業記録	飛灰除去量 t	その他 作業記録
1日	0.00	-	9.30	-
2日	0.00	-	0.00	-
3日	0.00	-	9.54	-
4日	0.00	-	9.55	-
5日	0.00	-	9.90	-
6日	0.00	-	9.48	-
7日	0.00	-	9.56	-
8日	0.00	-	0.00	-
9日	0.00	-	0.00	-
10日	0.00	-	9.22	-
11日	0.00	-	9.98	-
12日	0.00	-	0.00	-
13日	0.00	-	0.00	-
14日	0.00	-	9.81	-
15日	0.00	-	8.94	-
16日	0.00	-	0.00	-
17日	0.00	-	9.94	-
18日	0.00	-	0.00	-
19日	0.00	-	9.26	-
20日	0.00	-	10.43	-
21日	0.00	-	9.52	-
22日	0.00	-	0.00	-
23日	0.00	-	0.00	-
24日	0.00	-	0.00	-
25日	0.00	-	10.29	-
26日	0.00	-	10.19	-
27日	0.00	-	10.46	-
28日	0.00	-	10.23	-
29日	0.00	-	8.31	-
30日	0.00	-	0.00	-
31日	0.00	-	0.00	-
合 計	0.00	※	183.91	※

※飛灰等は、再資源化するため三池精錬・藤澤環境開発共同企業体に処理を委託。

二.の1 排ガス中のばい煙濃度

平成30年度

焼却施設の 名 称	佐野清掃センター 清掃工場														
項 目	ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g / m ³ N			硫黄酸化物量 m ³ N / h			窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) ppm			塩化水素濃度 (O ₂ 12%) mg / m ³ N			水銀濃度 (O ₂ 12%) μg / m ³ N		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
12月3日	—	< 0.01	< 0.01	—	0.04	< 0.01	—	27	8	—	6.3	24	—	0.6	—
12月28日	< 0.01	—	—	0.02	—	—	28	—	—	3.0	—	—	0.4	—	—
法規制値	0.04			15.2			250			700			50		